



1

BESCHERMEN

Product	Omschrijving	Kleur	Toepassingen	Ondergrond	Eigenschappen
 Dekaphon 9735	Unterbody coating	Zwart	Bescherming onderzijde wielkast en onderzijde carrosserie	Triplex, staal en hout	<ul style="list-style-type: none"> Veroorzaakt geen overspray Geluiddempend Bestand tegen water en vocht Belangrijk: vochtregulerend!
 Dekaphon 9750	Hout primer	Zwart	Bescherming onderzijde carrosserie Verbeterd de hechting voor MS-Polymeer lijmen	Triplex en hout	<ul style="list-style-type: none"> Product op waterbasis Uitstekende houtimpregnatie Prima primer voor MS-Polymer Bestand tegen water en vocht

2

LIJMEN & REPAREREN

Product	Omschrijving	Kleur	Toepassingen	Ondergrond	Eigenschappen
 Dekapur 2K-90	2K-PU plastic reparaties	Zwart	Reparatie van kunststof, hout, metaal en triplex	ABS, PMMA, triplex en hout	<ul style="list-style-type: none"> Zeer snel effect - binnen 5 minuten klaar! Goedkoop en eenvoudig repareren
 Dekapur 2K-6000	Constructielijm	Beige	Zijwand verlijming	Hout, triplex, aluminium, polyester, styropor	<ul style="list-style-type: none"> Oplosmiddelvrij Korte fixeertijd van 5 uur Hoog vulvermogen en chemicaliënbestendig
 Dekaspachtel	Polyester plamuur	Geel	Carrosserie reparatie	Staal, aluminium, 2-K lak op acrylbasis, 2-K lak op waterbasis, galvaniseerd staal	<ul style="list-style-type: none"> Niet-poreuze structuur Snelle uitharding Eenvoudig aan te brengen en te schuren

3

AFDICHTEN

Product	Omschrijving	Kleur	Toepassingen	Ondergrond	Eigenschappen
 Dekaseal 8936	PIB afdichtingsmateriaal	antraciet zwart lichtgrijs	Doorvoer opening, (dak) luiken en kabelafdichtingen, roosters, ramen, handgrepen	Gelakte delen aluminium, ABS, PMMA en hout	<ul style="list-style-type: none"> Voor het afdichten van alle binnen- en buitenverbindingen Restmateriaal verwijderen d.m.v. deppen Afdichtingskit moet tussen twee mechanisch samengeklemden substraten bevestigd worden. Niet overlakbaar!
 Dekaseal 8869	Butyl afdichtingsmateriaal	grijs	Ramen, deuren, (dak) luiken en wielkasten, openingen en deuren	Gelakte delen aluminium, ABS, PMMA en hout	<ul style="list-style-type: none"> Voor het afdichten van alle binnen- en buitenverbindingen Overlakbaar!
 Dekaseal 1512 & Dekaseal 1517	Butyl afdichtingsmateriaal	wit en zwart	Ramen, deuren, (dak) luiken en wielkasten, openingen en deuren	Gelakte delen aluminium, ABS, PMMA en hout	<ul style="list-style-type: none"> Voor het afdichten van alle binnen- en buitenverbindingen Overlakbaar! Bevat geen aromatische oplosmiddelen

4

LIJMEN & AFDICHTEN

Product	Omschrijving	Kleur	Toepassingen	Ondergrond	Eigenschappen
 Dekasy MS-2	MS-Polymeer elastische lijm- en afdichtmiddel	Zwart, grijs, wit	Glas en PMMA ramen, zijspoilers, frames en wielkasten	PMMA, PVC, glas, aluminium, gelakte delen, galvaniseerd staal	<ul style="list-style-type: none"> Zeer goede UV- en verouderingsweerstand Geen speciale oppervlaktebehandeling nodig Na huidvorming direct overlakbaar
 Dekasy MS-5	MS-Polymeer elastische lijm- en afdichtmiddel	Zwart, wit	Glas en PMMA ramen, zijspoilers, frames en wielkasten	PMMA, PVC, glas, aluminium, gelakte delen, galvaniseerd staal	<ul style="list-style-type: none"> Hoge aanvangsterkte! Zeer goede UV- en verouderingsweerstand Geen speciale oppervlaktebehandeling nodig Na huidvorming direct overlakbaar

